

## Porque um aquecedor **Bosch faz toda a diferença.**

### **Tecnologia e segurança da marca líder**

A empresa Bosch é líder mundial em sistemas de aquecimento. Além da tradição em aquecedores a gás, que começou com a Junkers, hoje também está à frente em tecnologia de aquecimento solar.

Um aquecedor Bosch dá a você a certeza de adquirir um produto com o mais elevado padrão de qualidade e os recursos mais inovadores para o seu bem-estar.

### **Garantia contratada: tranquilidade para você**

Sempre que a instalação é feita por uma Assistência Técnica Autorizada Bosch, você tem direito à garantia contratada, que pode ser de 2 ou 3 anos conforme o modelo. Aproveite mais essa vantagem de ter um aquecedor Bosch.

### **Excelência das assistências técnicas**

My Service



A Bosch mantém um programa que controla a qualidade do atendimento das assistências técnicas, o que garante os mais elevados índices de satisfação dos clientes.



**SAC**  
Serviço de Atendimento  
ao Consumidor Bosch  
**0800 704 5446**  
[www.bosch.com.br/br/contato](http://www.bosch.com.br/br/contato)

6 008 TTF 003 R.03/14

## **Aquecedores Bosch.** Conforto toda a vida.



Únicos aquecedores  
no Brasil com dispositivo  
contra intoxicação por  
monóxido de carbono.

[www.bosch.com.br/termotecnologia](http://www.bosch.com.br/termotecnologia)



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



## Aquecedor Therm 1000F



- ▶ Exaustão forçada.
- ▶ Display digital. Regulagem de temperatura através do controle de água e gás.
- ▶ Botão para seleção verão-inverno.

| Características       | Therm 1000F             |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo de gás           | GLP                     | GN                      |
| Potência nominal      | 12,5 kW / 10.778 kcal/h | 12,6 kW / 10.822 kcal/h |
| Consumo máx. gás      | 0,91 kg/h               | 1,14 m³/h               |
| Rendimento            | 84%                     | 84%                     |
| Capacidade vazão*     | 7,5 l/min               |                         |
| Pontos simultâneos**  | 1 ducha de 8 l/min      |                         |
| Dimensões (A x L x P) | 463 x 310 x 125 mm      |                         |
| Diâmetro chaminé      | 60 mm                   |                         |
| Alimentação elétrica  | 127 V ou 220 V          |                         |
| Classificação PBE     | A                       |                         |



## Linha Conforto



- ▶ Exaustão natural.
- ▶ Modelos econômicos com elevado padrão de segurança.
- ▶ Regulagem de temperatura pelo controle de água e gás.
- ▶ Alimentação com pilhas.

| Características       | GWH 160 PLUS B ND       |           | GWH 250 PLUS B ND       |           | GWH 325 B ND            |           |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Tipo de gás           | GLP                     | GN        | GLP                     | GN        | GLP                     | GN        |
| Potência nominal      | 13,0 kW                 | 13,0      | 22,2                    | 22,2      | 25,5                    | 25,5      |
| Consumo máx. gás      | 11.180 kcal/h           | 11.180    | 19.101                  | 19.101    | 21.930                  | 21.930    |
| Rendimento            | 0,94 kg/h               | 1,17 m³/h | 1,61 kg/h               | 2,01 m³/h | 1,85 kg/h               | 2,30 m³/h |
| Capacidade vazão*     | 8 l/min                 |           | 13,5 l/min              |           | 15,5 l/min              |           |
| Pontos simultâneos**  | 1 ducha                 |           | 1 ducha + 1 pia         |           | 2 duchas                |           |
| Dimensões (A x L x P) | 484 x 300 x 151 mm      |           | 640 x 340 x 180 mm      |           | 650 x 400 x 190 mm      |           |
| Diâmetro chaminé      | 95 mm                   |           | 115 mm                  |           | 135 mm                  |           |
| Alimentação elétrica  | 2 x 1,5V (pilha tipo D) |           | 2 x 1,5V (pilha tipo D) |           | 2 x 1,5V (pilha tipo D) |           |
| Classificação PBE     | A                       |           | A                       |           | A                       |           |



## Linha Conforto Digital



- ▶ Exaustão forçada.
- ▶ Mais compacto da categoria.
- ▶ Display digital que exhibe a temperatura da água e códigos de avarias.
- ▶ Regulagem eletrônica de potência.

| Características       | GWH 300 PLUS DE              |                         |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Tipo de gás           | GLP                          | GN                      |
| Potência nominal      | 24,9 kW / 21.424 kcal/h      | 25,2 kW / 21.628 kcal/h |
| Consumo máx. gás      | 1,83 kg/h                    | 2,25 m³/h               |
| Rendimento            | 83%                          | 83%                     |
| Capacidade vazão*     | 15 l/min                     |                         |
| Pontos simultâneos**  | 1 ducha + 2 pias ou 2 duchas |                         |
| Dimensões (A x L x P) | 590 x 300 x 145 mm           |                         |
| Diâmetro chaminé      | 60 mm                        |                         |
| Alimentação elétrica  | 127 V / 220 V***             |                         |
| Classificação PBE     | B                            | B                       |

Selo CONPET concedido pela Petrobrás aos equipamentos com maior eficiência energética.

\* Capacidade de Vazão Nominal para elevação de 20 °C na temperatura da água.

\*\* Ducha de 8 l/min e pia de 4 l/min.

\*\*\* Aparelho preparado para operar em 220 V; para conversão em 127 V procure uma assistência autorizada Bosch.

Garantia 2 ou 3 anos sendo instalados por um técnico autorizado Bosch.



## Linha miniMAXX



- ▶ Exaustão natural.
- ▶ Modulação automática da chama, que economiza gás e proporciona mais conforto.
- ▶ Display digital que exhibe a temperatura da água e códigos de avarias.
- ▶ GWH 420 PLUS CODB: funciona com pilhas.

| Características       | GWH 420 PLUS CODB        |           |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Tipo de gás           | GLP                      | GN        |
| Potência nominal      | 35,6 kW                  | 34,9      |
| Consumo máx. gás      | 30.616 kcal/h            | 30.028    |
| Rendimento            | 2,58 kg/h                | 3,15 m³/h |
| Capacidade vazão*     | 84%                      | 84%       |
| Pontos simultâneos**  | 21,5 l/min               | 21 l/min  |
| Pontos simultâneos**  | 2 duchas + 1 pia         |           |
| Dimensões (A x L x P) | 655 x 425 x 220 mm       |           |
| Diâmetro chaminé      | 135 mm                   |           |
| Alimentação elétrica  | 2 x 1,5 V (pilha tipo D) |           |
| Classificação PBE     | A                        |           |



## Linha Eletrônica Digital



- ▶ Exaustão forçada.
- ▶ Regulagem digital da temperatura com modulação eletrônica da chama.
- ▶ Display digital com temperatura da água e códigos de avarias.
- ▶ Controle remoto destacável.

| Características       | GWH 500 PLUS CTDE       |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo de gás           | GLP                     | GN                      |
| Potência nominal      | 41,7 kW / 35.879 kcal/h | 38,1 kW / 32.782 kcal/h |
| Consumo máx. gás      | 3,03 kg/h               | 3,44 m³/h               |
| Rendimento            | 84%                     | 84%                     |
| Capacidade vazão*     | 25 l/min                | 23 l/min                |
| Pontos simultâneos**  | 3 duchas                |                         |
| Dimensões (A x L x P) | 565 x 350 x 130 mm      |                         |
| Diâmetro chaminé      | 80 mm                   |                         |
| Alimentação elétrica  | 127 V / 220 V***        |                         |
| Classificação PBE     | A                       |                         |



## Linha Eletrônica Digital



- ▶ Exaustão forçada.
- ▶ Alta capacidade.
- ▶ Regulagem digital da temperatura com modulação eletrônica da chama.
- ▶ Módulo para enchimento de banheira.
- ▶ Display digital com temperatura da água e códigos de avarias.
- ▶ Controle remoto com fio.

| Características       | GWH 720 CTDE            |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo de gás           | GLP                     | GN                      |
| Potência nominal      | 58,7 kW / 50.482 kcal/h | 58,7 kW / 50.482 kcal/h |
| Consumo máx. gás      | 4,26 kg/h               | 5,30 m³/h               |
| Rendimento            | 85%                     | 85%                     |
| Capacidade vazão*     | 36 l/min                |                         |
| Pontos simultâneos**  | 4 duchas + 1 pia        |                         |
| Dimensões (A x L x P) | 600 x 350 x 170 mm      |                         |
| Diâmetro chaminé      | 100 mm                  |                         |
| Alimentação elétrica  | 127 V / 220 V***        |                         |
| Classificação PBE     | A                       |                         |